

SmartAXIS Touch dotykový displej s PLC a Ethernetem, 2 AO, 4 PNP



2 AO, 4 PNP

Kód: FT1A-C14SA-W

Výrobce: IDEC

Cena bez DPH: 12 660,00 Kč

Cena s DPH: 15 318,60 Kč

Parametry produktu:

Displej:	3,8" TFT barevný
Barva krytu:	světle šedý kryt
Vstupy:	AI/AO 0-10 V, 4-20 mA
Výstupy:	4 tranzistorové PNP

Popis produktu:

Popis PLC

- zabudované plnohodnotné PLC FT1A
- integrované rozhraní
- Ethernet
- RS232C, RS422/485
- USB-A, USB-miniB
- 8 digitálních vstupů z toho 2 vstupy lze použít jako analogové 0-10 V / 4-20 mA
- 2 analogové výstupy
- 4 tranzistorové výstupy PNP
- možnost rozšíření o další 2 karty o 2 AI/O
- rychlé zpracování instrukcí 1 850 μs/1 000 programových kroků
- nejsou nutné externí relé a přídavný obvod k jejich zapojení - 10 A reléové výstupy umožňují např. přímé připojení elektromagnetických solenoidových ventilů
- velká paměť neomezuje při programování - 48 KB pro PLC a 5 MB pro dotykový displej
- snadné logování dat na USB flash disk
- programování přes USB-miniB konektor
- integrované vysokorychlostní čítače - jednofázový 10 kHz/4 vstupy, dvoufázový 5 kHz/1 vstup

- uživatelsky přívětivý programovací software Automation Organizer v ceně hardwaru

Popis dotykového displeje

-

3,8" barevná dotyková LCD obrazovka TFT: vysoký jas a kontrast 400 cd/m², 65 536 barev, nastavitelné LED podsvícení

- rychlý start displeje za 3 sekundy

- programovací software WindO/I-NV3: ladder diagram, velká grafická knihovna, podpora vícejazyčných obrazovek, intuitivní a snadné programování

- krytí přední strana IP66F

Příslušenství produktu:



Analogová karta, 2 vstupy 0-10 V, 4-20 mA



Analogová karta, 2 výstupy 0-10 V



Analogová karta, 2 výstupy 4-20 mA



Analogová karta, 2 vstupy, termočlánek, termistor