

Průtokoměr DPT-Flow, Modbus



Modbus

Kód: DPT-MOD-2500-D

Výrobce: HK INSTRUMENTS

Cena bez DPH: 5 020,00 Kč

Cena s DPH: 6 074,20 Kč

Parametry produktu:

Maximální rozsah: -100...+2 500 Pa
 Provedení: s displejem

Popis produktu:

- průtokoměr DPT-Flow je určen pro monitorování a kontrolu objemu vzduchu ve vzduchotechnice a ventilačních systémech
- měření průtoku je založeno na rozdílu tlaku naměřené hodnoty přímo z ventilátoru
- může být použit k zobrazení hodnoty průtoku (jako on-site displej) nebo jako snímač pro regulaci průtoku vzduchu a poslat naměřenou hodnotu kontrolního systému
- snadná a rychlá instalace
- vhodný pro celou řadu různých typů ventilátorů
- také pro použití se sondami FloXact
- volitelný výstupní signál pro hodnotu toku
- provozní teplota -10 až +50 °C
- 3drát, výstupní signál MODBUS
- napájení 24 V AC / DC
- příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 plastové průchodky, 2 m hadičky (součástí dodávky)
- hmotnost: 150 g (290 g s příslušenstvím)
- rozměry: 90 mm x 71,5 mm x 36 mm
- krytí IP54
- možnosti použití: ideálním pro monitorování a řízení průtoku vzduchu, kontrolu a ovládání radiálních ventilátorů

VIDEO: jak instalovat průtokoměr DPT-Flow

Příslušenství produktu:



Měřicí sonda FloXact pro potrubí s kruhovým průřezem



Měřicí sonda FloXact pro potrubí se čtvercovým průřezem