

Diferenční tlakový snímač DPA2500-D



Diferenční tlakový snímač DPA2500-D

Kód: DPA2500-D

Výrobce: Thermokon

Cena bez DPH: 3 940,00 Kč

Cena s DPH: 4 767,40 Kč

Parametry produktu:

Provedení: s displejem

Popis produktu:

- diferenční snímač pro měření tlaku vzduchu nebo jiných nezápalných a neagresivních plynů
- 8 měřicích rozsahů, volitelných pomocí DIP switch

- -100 až +100 Pa
- 0 až 100 Pa
- 0 až 250 Pa
- 0 až 500 Pa
- 0 až 1 000 Pa
- 0 až 1 500 Pa
- 0 až 2 000 Pa
- 0 až 2 500 Pa

- s displejem (nastavitelné podsvícení ano/ne)
- výstupní signál: 0-10 V DC nebo 4-20 mA
- napájení: 24 V AC/DC
- přesnost: ± 5 Pa v rozsahu ≤ 500 Pa, ± 10 Pa v rozsahu > 500 Pa
- maximální přetlak: 400 kPa
- možnost automatické kalibrace
- provozní teplota: -10 až +50°C

- doba odezvy: 0,8 / 4 s (nastavitelná)
- materiál: krabíčka PA6, tlakové průchodky ABS, hadičky PVC
- příslušenství součástí dodávky: 2 připevňovací šrouby, 2 plastové průchodky, 2 m hadičky
- připojení:
 - elektrické: 4 šroubovací svorky, max. 1,5 mm²
 - vstup kabelu: M20 pro kabel max. Ø 8 mm
 - nátrubky: Ø 5 mm a 6,3 mm
- montáž na DIN lištu nebo přišroubováním
- rozměry: 90 mm x 88 mm x 52 mm
- hmotnost: 150 g
- krytí: IP54, IP65 se zašroubovaným víkem