

Diferenční tlakový snímač DPA250 RS485 Modbus



Diferenční tlakový snímač DPA250 RS485 Modbus

Kód: Diferenční tlakový snímač DPA250 RS485 Modbus

Výrobce: Thermokon

Cena bez DPH: 3 240,00 Kč

Cena s DPH: 3 920,40 Kč

Parametry produktu:

Provedení: bez displeje

Popis produktu:

- diferenční snímač pro měření tlaku vzduchu nebo jiných nezápalných a neagresivních plynů
- s komunikací Modbus RTU
- 8 měřicích rozsahů, volitelných pomocí DIP switch

- 0 až 25 Pa
- 0 až 50 Pa
- 0 až 100 Pa
- 0 až 250 Pa
- -25 až +25 Pa
- -50 až +50 Pa
- -100 až +100 Pa
- -150 až +150 Pa

- bez displeje
- výstupní signál: 0-10 V DC nebo 4-20 mA
- 2 vstupy pro teplotní čidlo NTC10k nebo DI (bezpotenciálový kontakt)
- napájení: 24 V AC/DC
- Přesnost: ± 1 Pa
- maximální přetlak: 400 kPa

- možnost automatické kalibrace
- provozní teplota: -10 až +50°C
- doba odezvy: 0,8 / 4 s (nastavitelná)
- materiál: krabička PA6, tlakové průchodky ABS, hadičky PVC
- příslušenství součástí dodávky: 2 připevňovací šrouby, 2 plastové průchodky, 2 m hadičky
- připojení:
 - elektrické: 4 šroubovací svorky, max. 1,5 mm², IN/OUT svorky max. 0,5 mm²
 - vstup kabelu: M20 pro kabel max. Ø 8 mm
 - nátrubky: Ø 5 mm a 6,3 mm
- montáž na DIN lištu nebo přišroubováním
- rozměry: 90 mm x 88 mm x 52 mm
- hmotnost: 150 g
- krytí: IP54, IP65 se zašroubovaným víkem